

16

NEW

TERMOTOPORNE BOJE



BRONZA

Primena i osobine: termostabilni premaz za zaštitu metalnih predmeta (peći i neemajliranih cevi-čunkova) koji su izloženi dejstvu visokih temperatura do 500°C u kratkom vremenskom intervalu.

Priprema i nanošenje: podloga mora biti suva, očišćena, otprašena i hladna. Nanosi se četkom ili špricom u tankom sloju, pre upotrebe obavezno izmešati. Potpuno sušenje premaza postiže se posle 24h.

Uslovi skladištenja: čuvati u originalnoj ambalaži u suvim uslovima (+5°C do +35°C).

Rok upotrebe: 2 godine od datuma označenog na ambalaži.



ZLATNA BRONZA

Primena i osobine: zlatna bronza je termostabilni premaz koji služi za ukrašavanje predmeta od kamena, drveta, gipsanih slikarskih ramova i keramike.

Takođe nalazi primenu kao premaz za pripremljene limove i metalne neemajlirane cevi. Trpi temperaturu do 500°C, u kratkom vremenskom intervalu.

Priprema i nanošenje: podloga mora biti suva, otprašena i hladna, premaz se nanosi četkom ili pištoljem u 2-3 tanka sloja zavisno od podloge koja se tretira.

Uslovi skladištenja: čuvati u originalnoj ambalaži u suvim uslovima (+5°C do +35°C).

Rok upotrebe: 2 godine od datuma označenog na ambalaži.

Upozorenje: Pre upotrebe obavezno promućkati.



CRNA BRONZA

Primena i osobine: bronza se koristi za premazivanje peći i neemajliranih cevi (čunkova) koji su izloženi dejstvu visokih temperatura do 500°C u kratkom vremenskom intervalu.

Priprema i nanošenje: podloga mora biti suva, očišćena, otprašena i hladna. Nanosi se četkom ili špricanjem u tankom sloju, pre upotrebe obavezno izmešati. Potpuno sušenje premaza postiže se posle 24h.

Uslovi skladištenja: čuvati u originalnoj ambalaži u suvim uslovima (+5 do +35°C).

Rok upotrebe: 2 godine od datuma označenog na ambalaži.



VATROSTAL BRONZA

Primena i osobine: termostabilni premaz za zaštitu metalnih predmeta (peći i neemajliranih cevi-čunkova) koji su izloženi dejstvu visokih temperatura do 500°C u kratkom vremenskom intervalu.

Priprema i nanošenje: podloga mora biti suva, očišćena, otprašena i hladna. Nanosi se četkom ili špricom u tankom sloju, pre upotrebe obavezno izmešati. Potpuno sušenje premaza postiže se posle 24h.

Uslovi skladištenja: čuvati u originalnoj ambalaži u suvim uslovima (+5°C do +35°C).

Rok upotrebe: 2 godine od datuma označenog na ambalaži.

